



PRODUKTDATENBLATT

thermochip® Standard Regelbrennstoff

biotherm
SERVICES

Mit hochwertigen Hackschnitzeln störungsfrei und wirtschaftlich heizen:

Die thermochip® Holzhackschnitzel sorgen mit ihrem niedrigen und homogenen Wassergehalt für eine konstante Heizleistung mit hohem Wirkungsgrad bei sehr geringen Emissionswerten. Außerdem überzeugen sie mit einem optimalen Ausbrand, der die anfallende Aschemenge minimiert und somit Entsorgungs- und Wartungskosten spart.

Material:	thermochip® Standard Holzhackschnitzel als Regelbrennstoff technisch getrocknet und gesiebt mittels Bandtrocknungsverfahren
Wassergehalt:	konstant bei M20 ($\leq 20\%$), +/- 5% Abweichungsspanne
Heizwert:	3,8 - 4,0 kWh/kg (bei M20)
Korngröße/Siebung:	P45S – abgesiebt, extrem geringer Feinanteil störstofffrei
Aschegehalt:	$A \leq 3,0\%$
Holzart:	Laub- und Nadelholz
Herkunft:	Waldrestholz aus nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft bzw. aus der regionalen Baum- und Knickpflege.
Verwendung:	in allen privaten, gewerblichen und industriellen Holzhackschnitzelanlagen und Heizwerken
Lager/Vorrat:	ganzjährig vorrätig am Standort Hagenow, unbegrenzt lagerfähig aufgrund des niedrigen Wassergehalts
Abrechnungsbasis:	Abrechnungsbasis ist i.d.R. die Tonnage (t lutro).
Ansprechpartner:	Michael Czempiel Vertrieb Tel.: 03883 6133 – 46 Mail: michael.czempiel@biotherm-services.de



HS-DE-004-P45S-B

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an!

biotherm Services GmbH
Vertrieb thermochip®

Dr.-Raber-Straße 8
19230 Hagenow

Tel.: 03883 6133 - 0
Fax: 03883 6133 - 40

E-Mail: vertrieb@biotherm-services.de
Web: www.biotherm-services.de